

MINI COMPRESOR 12 V 150 PSI • MCL150-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0,37 HP / 275 W
- Voltaje nominal: 12 V
- Presión máxima: 150 Psi
- Caudal: 60 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Incluye: pantalla LED y Linterna
- Largo de manguera: 5 m
- Material: acero
- Doble cilindro
- Peso: 2,92 kg

» INCLUYE

- 1 Regulador de presión
- 3 Picos (pelotas, inflables, bicicleta)
- 1 Manguera
- 1 Manguera espiralada
- 1 Par de cocodrilos



COMPRESOR MINI SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO - 180 L LC-882

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
 - Potencia: 1.4 Hp
 - Tanque: no posee
 - Presión máxima: 115 Psi
 - Caudal: 180 L/m
 - Fase eléctrica: monofásica
 - Es portátil: sí, mini
 - Tipo de sistema: pistón, portátil
 - Posee: 1 cilindro, manómetro.
 - Peso: 6 Kg
- Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 Adaptadores



LC-882

COMPRESOR MINI SIN ACEITE - 180 L • LC-883

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
 - Potencia: 0.33 Hp
 - Tanque: no posee
 - Presión máxima: 115 Psi
 - Caudal: 180 M/l
 - Fase eléctrica: monofásica
 - Tipo de sistema: pistón, portátil
 - Es portátil: sí, mini
 - Posee: manómetro.
 - Peso: 6.2 Kg
- Especialmente recomendado para el auxilio en el auto y apoyo en el hogar, como inflado de pelotas bicicletas, motos y automóvil.

» INCLUYE:

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



LC-883

COMPRESOR DE AIRE MINI SIN ACEITE - 12 L • LC-826

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 0.33 Hp
- Tanque: 12 Lts
- Presión máxima: 100 Psi
- Caudal: 30 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Es portátil: sí, mini
- Incluye: manómetro doble
- Peso: 4,5 Kg

- *Protección del medio ambiente.*
- *De fácil traslado.*
- *Tamaño ultra compacto.*
- *Potencia tus herramientas neumáticas.*
- *Facilita múltiples tareas manuales.*
- *Uso doméstico.*

LC-826



COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE - 24 L • LC-0122

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1 Hp
- Capacidad del motor: 750 W
- Tanque: 24 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 180 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, es trasladable
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 24 Kg

- *Bajo nivel de ruido.*
- *Ahorro de energía.*
- *Protección del medio ambiente.*
- *Capacidad de rápida recarga.*
- *Uso recomendado: doméstico, medicina, odontología, alimenticia y laboratorios por su bajo nivel de decibeles.*

LC-0122



COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 25 L • LC-2025BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2 Hp ~ 1500 W
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 25 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 198 l/min
- Fase eléctrica: Monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: No, trasladable
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión
- Peso neto: 22,8 Kg

- *Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.*
- *Uso semi profesional.*
- *Recuperación.*

LC-2025BK



COMPRESOR DE AIRE CON KIT 2.5 HP - 50 L • LC-2550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2.5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 206 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 salidas de aire, manómetro doble, 1 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 29,5 Kg

- *Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.*
- *Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.*
- *Kit completo de pintura.*
- *De uso hogareño o para talleres chicos.*

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



LC-2550BK

COMPRESOR DE AIRE CON KIT 3.5 HP - 50 L • LC-3550BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.5 Hp
- Capacidad del motor: 2500 W
- Tanque: 50 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 300 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee 2 salidas de aire, manómetro doble, 2 cilindro, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico.
- Peso: 39 Kg

- *Al ser portátil, podrás trasladarlo fácilmente.*
- *Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.*
- *De uso semi profesional o para talleres chicos.*

» INCLUYE:

- Pistola para pintar HVLP
- Pistola para sopletear
- Manguera espiralada de 5 m



LC-3550BK

COMPRESOR DE AIRE MANDO DIRECTO - 100 L • LC-40100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Tanque: 100 Lts
- Máxima presión: 115 Psi
- Caudal: 360 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 2 cilindro, ruedas, manómetro doble, medidor de aceite, protector térmico y regulador de presión
- Peso: 56,8 Kg

- *Alta recuperación.*
- *Potencia tus herramientas neumáticas y facilita múltiples tareas manuales.*
- *Uso profesional.*



LC-40100

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2024

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2 Hp
- Capacidad del motor: 1500 W
- Tanque: 40Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 150 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
- Peso: 23,5 kg



LC-2024

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2550S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: sin aceite,
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)



LC-2550S

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-2550VS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 50 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: manómetro, salida simple y manómetro
- Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)



LC-2550VS

COMPRESOR DE AIRE MONOFÁSICO • LC-25100S

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 2,5 Hp
- Capacidad del motor: 1750 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 230 l/min
- Fase eléctrica: monofásica
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: sin aceite
- Posee: cilindros, manómetro, salida simple y manómetro
- Presión acústica: 72 dB (semisilencioso)



LC-25100S

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 100 L • LC-30100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 100 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite y salida doble con regulación.
- De uso profesional
- Peso: 85 Kg



LC-30100

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/m
- Fase eléctrica: monofásica
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 110 Kg

LC-30150T

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 150 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 l /m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación
- De uso profesional.
- Peso: 100 Kg



LC-30150

LC-30150T

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO - 150 L

LC-30150V

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: monofásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg

LC-30150VT

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3.0 Hp
- Capacidad del motor: 2250 W
- Tanque: 150 Lts
- Caudal: 365 Lts/min
- Presión máxima: 115 Psi
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 100 Kg



LC-30150V

LC-30150VT

COMPRESOR DE AIRE - 200 L

LC-30200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 3 Hp
- Capacidad del motor: 2200 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 335 L/min
- Fase eléctrica: monofásico
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 95 Kg

LC-40200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 4 Hp
- Capacidad del motor: 3000 W
- Tanque: 200 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 700 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 130 Kg



LC-30200

LC-40200

COMPRESOR DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - 300 L LC-75300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50Hz
- Potencia: 7.5 Hp
- Capacidad del motor: 5625 W
- Tanque: 300 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 880 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- De uso profesional
- Peso: 230 Kg



LC-75300

COMPRESORES DE AIRE A CORREA TRICILÍNDRICO - CUATRICILÍNDRICO - 500 L



LC-10500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1000 L/m
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: ruedas, salida doble.
- **Sistema baja/baja: rápida recuperación - menor presión**
- Peso: 315 Kg

LC-105002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 1046 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: 1 manómetro, salida doble de alta y baja.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 300 Kg

LC-105004

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- Potencia: 10 Hp
- Capacidad del motor: 7500 W
- Tanque: 500 Lts
- Presión máxima: 125 Psi
- Caudal: 1156 L/min
- **Fase eléctrica: trifásica**
- **Cuatricilíndrico - dos cilindros dobles**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Es portátil: no, trasladable
- Posee: regulador de presión, manómetro, protector térmico, ruedas y salida doble con regulación.
- **Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión**
- Peso: 330 Kg

- *Válvulas de seguridad por sobre carga de aire.*
- *Bajo nivel de ruido.*
- *Bajo consumo de aceite.*
- *De uso profesional.*



LC-10500

LC-105002

LC-105004

COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 5.5 HP • LC-55300



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 4000 W
- Motor: 5.5 HP
- Tanque: 300 lts
- Presión máxima: 115 Psi
- Caudal: 650 l/min
- Cilindros: 2 / 90 mm
- Peso: 210 Kg



LC-55300

COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO 2X7.5 HP • LC-151000



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 380V ~ 50Hz
- Potencia: 5500 W + 5500 W
- Motor: 2X7.5 HP
- Tanque: 1000 lts
- Presión máxima: 175 Psi
- Caudal: 755x2 l/min
- Cilindros: 2 (105 cilindros x 55 mm)
- Peso: 570 Kg



LC-151000