

MARTILLO DEMOLEDOR 8.5J 900 W • LQ-810

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 900 W
- Golpes: 2900 GPM
- Joules del impacto: 8.5J
- Encastre: SDS MAX
- Peso: 11 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cíncel plano
- Cíncel punta
- Llave hexagonal

- El martillo demoledor esta diseñado para trabajos de demolición liviano.
- Potente motor de 900 W.
- Fuerza de impacto 8.5J.
- Acceso fácil al mantenimiento y lubricación.
- Mango lateral 360°.



LQ-810

MARTILLO DEMOLEDOR 42J 1340 W • LQ-65B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Potencia: 1340 W
- Golpes: 14000 GPM
- Joules del impacto: 42
- Peso: 16,5 Kg

» INCLUYE:

- Maletín metálico
- Cíncel plano
- Cíncel punta
- Llave hexagonal fija
- 2 Llaves allen
- Grasa lubricante

- Hex. de 30 mm.
- Alto poder de golpe 14000 GPM.
- Rápido y seguro sistema de fijación de las herramientas.
- Eficiente amortiguador de vibraciones en la empuñadura.
- Provisto en practico estuche metálico para su traslado.
- Ideal para demoler hormigón - lozas - paredes.



LQ-65B

MOTOTALADRO • MTLE26-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: Mezcla (nafta + aceite 2T)
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Carburador: Diafragma
- Cilindrada: 26 CC
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 7500 r/min
- Tanque de combustible: 0,75 lts
- Mandril: 16 mm
- Peso: 6,2 kg

» INCLUYE:

- 2 mechas
- Set de herramientas
- Llave de ajuste para mandril



MTLE26-8

ALISADOR DE CEMENTO CON RUEDA • DMR-1000PRO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: Honda GX160 6.5 Hp
- Velocidad de trabajo: 60-100 r/min.
- Placa de alisado: 900 mm
- Diámetro de paleta: 76 cm
- Cantidad de paletas: 4
- Peso: 67 Kg

- Uso semi profesional.
- Alisar y nivelar superficies en lugares cerrados.
- Utilizar en superficies semi rígidas.



DMR-1000PRO

CORTADORA DE CONCRETO 5.5 HP • HQS-500A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: GX160
- Velocidad de trabajo: 3600 RPM
- Tanque de combustible: 3.6 lts
- Depósito de agua: 12 lts.
- Profundidad de corte: 9 cm
- Rotación: manual
- Uso: Semi Profesional
- Peso: 81 Kg



- Corte en seco
- Elimina la posibilidad de agrietamiento en el hormigón

HQS-500A

PLACA COMPACTADORA 5.5 HP • HRZ-90



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor: Honda GX160
- Velocidad de trabajo: 5500 VPM
- Tamaño de placa: 53x50 cm
- Rango de vibración: 3 mm
- Fuerza de vibración: 13 KN
- Profundidad de Compactación: 30 cm
- Velocidad de avance: 40c m/s.
- Área compactada: 660 m2/hs
- Uso: semi profesional
- Peso: 83 Kg



- Trabajo sobre presión estacionaria.
- Compacta superficies mediante la eliminación de aire.

HRZ-90

VIBRO APISONADORA CON MOTOR HONDA • HCR-90K



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 5.5 Hp / 41,01 Kw / 5,58 Cv
- Motor Honda: GX160
- Altura de salto: 40-85 mm
- Velocidad de avance: 10-13 m/min
- Impacto por minuto: 650-695 m/min
- Capacidad de tanque: 2.8 lts
- Fuerza de impacto: 14 KN
- Tamaño de placa: 330x285 mm
- Uso: semi profesional
- Peso: 70 Kg



- Alcanza la eliminación de espacios y una compactación uniforme.
- Alta resistencia a los impactos.

HCR-90K

CORTADORA DE CERÁMICA CCL600-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud máxima de corte: 600 mm
- Espesor máximo de la teja de corte: 12 mm
- Para cortes paralelos y en ángulo
- Diámetro de varilla cromada: 16 mm
- Ancho de la base de metal: 165 mm



CCL600-8

CORTADORA DE CERÁMICA CON MALETÍN • CCL600-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso: profesional
- Longitud máx. de corte: 600mm
- Espesor máx. de corte: 14 mm
- 2 brazos de soporte

» INCLUYE:

- Maletín
- 2 discos de corte
- Regla lateral



CCL600-9

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO • LQAP-220



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almoadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg

- Incluye maletín.
- Bloqueo de seguridad.
- Tiene luz LED.
- Posee controlador de velocidades.



LQAP-220

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO CON BOLSA LQAP-220B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 r/min
- Cantidad de velocidades: 5
- Diámetro del disco: 22 cm
- Dimensión de almadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Peso: 10,2 Kg

- *Lija y alisa: Techos, paredes y pisos.*
- *Tienen luz LED.*
- *Bloqueo de seguridad.*
- *Con bolsa aspiradora.*
- *Posee controlador de velocidades.*



LQAP-220B

PUNTAL TELESCÓPICO 1,70MTS - 3 MTS • PUNTL3-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de apertura: 1.70 - 3.00 mts
- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120 x 120 x 4 mm
- Hilo: Cobre 4 hilos por pulgada



PUNTL3-8

ELEVADOR DE PLACA DE YESO • EPYL335-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 68 Kgs.
- Soporte de placa inclinable: 60° y giratoria 360° horizontalmente
- Freno: Automático
- Cantidad de posiciones: 3
- Extensiones retraídas
- Espaciado: 54 cm y 84 cm
- Altura máxima de trabajo: 3,35 mts
- Altura mínima de trabajo: 1,38 mts
- Longitud del brazo: 90 cm + gancho de soporte
- Apertura máxima de extensiones: 2,94 mts
- Apertura mínima de extensiones: 1,25 mts
- Ruedas para dirección: 3
- Cabreste con tubo
- Uso: Profesional
- Peso: 41,5 Kg

- *Para trabajar con paneles de yeso y placas de madera.*
- *Permite empacar en diferentes posiciones.*



EPYL335-8

MINI ANDAMIO PORTÁTIL MIAL225-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plataformas: 2
- Ruedas: con antivuelco
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- 3 niveles de altura entre andamios: 25-55-84 cm.
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- Profundidad armado: 54 cm.
- Ancho armado: 1 m.
- Alto armado: 1.18 m.
- Plegado: 8 cm. de ancho
- Soporta: máx. 227 kg.

**NO SUBIRSE AL ANDAMIO
EN ESTA ALTURA**

» INCLUYE

- mesa auxiliar
- 4 ruedas con bloqueo
- 4 pasadores de seguridad (para las ruedas)
- 2 ganchos de seguridad (para la mesa)



MIAL225-8