

FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-06

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0-150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"- 1/2"
- Incluye doble tubo (lubricación, trampa de agua)
- Peso: 1,02 kg.

- *Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.*
- *Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.*
- *Puede agregar cantidades de lubricante al aire para facilitar el funcionamiento de las herramientas neumáticas.*
- *Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire y donde el proceso requiere lubricación.*
- *Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos.*

LG-06



FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-07

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4" - 3/8" - 1/2"
- Incluye trampa de agua
- Peso: 0,26 kg.

- *Reduce la presión del aire en herramientas neumáticas.*
- *Incluye trampa de agua que evita que el agua de la manguera o del compresor contamine materiales.*
- *Complemento de compresores donde es necesaria la regulación del aire.*
- *Procesos de pintura con equipos neumáticos.*



LG-07

GRAMPADORA PARA TAPICERÍA • 8416

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-120 PSI
- Longitud de grampa: 8-16 mm.
- Requisito de aire: 1.2CFM / 40 L/m.
- Indicador de corona: 1,23 cm.
- Longitud: 0,6-1,6 cm.
- Consumo: 40 L/min.
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Incluye aceite de lubricación
- Capacidad de grampas: 130 unidades
- Peso: 0,84 kg.

- *Diseño anti-bloqueo.*
- *Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.*
- *Apto para grampas: 6 mm, 8mm, 12 mm, 14 mm y 16 mm.*



8416

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALLETERA • CN-90

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Consumo de aire: 2,3 L por clavo
- Largo de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Carga máxima: 100 unidades
- Peso: 1,9 kg.

- *Diseño anti-bloqueo.*
- *2 en 1 - permite grampas y clavos.*
- *Apto para Grampas: 16mm a 40 mm*
- *Apto para clavos: 15 a 50mm.*
- *Incluye aceite lubricantes.*



CN-90

CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 • GC9040-50

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 60-100 PSI
- Cap. de carga: 100 unidades de clavos / grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm.
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm.
- Calibre: 18 Ga
- Peso: 1.9 kg.

- *Herramienta multipropósito, recomendada para trabajos de restauración y renovación.*
- *Mango de goma antideslizante para mayor seguridad durante el uso.*
- *El cartucho posee indicador de nivel de llenado, mostrando la cantidad de grampas / clavos restantes para mejorar tiempos de trabajo.*



GC9040-50

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA • LX-003



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 160 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Torque máximo: 81 Nm (60 ft-lb)
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 3,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2" x 75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado



• *Kit de asistencia para el auto con herramientas de reparación y crique.*

• *Acelera el trabajo de colocación de tornillos, tuercas, entre otros.*

• *Indicado para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos.*

LX-003

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA • LX-001



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Consumo de aire: 114 L/min.
- Velocidad: 7000 Rpm
- Encastre: 1/2"
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Torque máximo: 310 Nm
- Peso: 4,3 kg.

» INCLUYE:

- 7 bocallaves 1/2" de 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 mm.
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm.
- 3 puntas atornillador 1/4"
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín para traslado



• *Ideal ajustar y aflojar elementos de sujeción (como pernos, bulones, tuercas).*

• *Potencia, precisión, rapidez y eficiencia.*

• *Recomendado para taller, Industria.*

LX-001

REMACHADORA NEUMÁTICA 90 PSI • LR-02



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 98 L/min.
- Encastre: 1/4"
- Remaches: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)
- Incluye: 5 boquillas y 2 llaves
- Peso: 1,6 kg.



• *Alta velocidad para una mejor performance de trabajo.*

• *Permite cualquier ángulo de trabajo.*

• *Alcance amplio, áreas difíciles.*

LR-02

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA CON ACCESORIOS • LX-002

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Encastre: 1/4" 6 mm.
- Boquilla: 1/4" - 1/8"
- Pinza: 1/4" - 1: 1/4" - 1/8"/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Peso: 1,5 kg.

» INCLUYE:

- 1 Amoladora neumática 1/4"
- 5 Piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm.)
- 5 Piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm.)
- 1 enchufe industrial de 1/4"
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- 1 maletín para traslado



• *Carcasa ligera y resistente.*

• *Funciones: pulir, lijar, cortar, afilar o decapar.*

• *Por su pequeño tamaño, permite trabajar en lugares poco accesibles, donde no es posible utilizar una amoladora angular.*

LX-002

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA • LX-4076



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Disco de pulido: 6 pulgadas
- Velocidad: 10500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm.
- Consumo medio de aire: 5,8 L scfm/167 min.

- Entrada de aire: NPTF 1/4 NPT
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Presión de aire: 90 kg. / 6,3 cm. - 90 PSI / 6,3 kg. / cm²
- Peso: 0,95 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora

• *Escape trasero.*

• *Cuerpo de nylon en diseño liviano para control de aire.*

• *Disponible con regulador de aire para control de velocidad según el trabajo a realizar.*

• *Ideal para realizar acabados finos en madera, fibra de vidrio metálica y otros materiales compuestos.*

• *Sistema de aspiración.*

• *De diseño ergonómico y bajas vibraciones, permite un fácil control con una sola mano.*

• *Proporciona un lijado homogéneo sin dejar marcas.*



LX-4076

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA • AR193



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 116 PSI
- Longitud: 72,5 cm.
- Caña: 40 cm.
- Longitud del interruptor: 20 cm.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min.
- Granulado gama: 1/8 - texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado
- Peso: 2 kg.

- *Apta para sistemas de acabados en pequeñas escalas de hormigón y concreto, mezclas de tierra, etc.*
- *Para interiores y exteriores.*
- *Ideal para enyesar las paredes del hogar.*
- *Mejora eficiencia en el trabajo.*
- *De rápida limpieza, fácil mantenimiento.*



AR193

KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS • AA-5000K



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito: 1 litro
- Uso semi profesional
- Peso: 2,2 kg.



» INCLUYE:

- Boquilla: 1.5 mm.
- Manguera espiralada (5 mts.)
- Pistola para sopletear
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml.)
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml.) y boquilla (1,5 mm.)

AA-5000K

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL120-8A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 120 PSI
- Capacidad: 160 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 280 L/min.
- Longitud la manguera: 1 m.
- Tamaño de boquilla: 6.3 mm.
- Peso: 0,80 kg.

» INCLUYE:

- Punta estándar de la boquilla: 6.0 mm.
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Longitud de la manguera: 0,9 m.

- *Succionador metálico para máxima duración.*
- *Funciona con cualquier tipo de arena para desbaste.*
- *Utilizada para arenar pequeñas y medianas superficies.*
- *Pico tratado térmicamente para mayor duración.*
- *Ideal uso profesional.*



ANL120-8A

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL90-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 Psi
- Capacidad: 93 L/min
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min
- Peso: 0,80 Kg

- *La pistola de granallado neumática puede ajustar el flujo de granallado.*
- *El cuerpo completamente de aluminio es liviano y conveniente para sostener de forma manual.*
- *Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.*



ANL90-8

ARENADORA NEUMÁTICA PORTATIL • APL32-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 32 L
- Presión de trabajo: 60-125 Psi
- Presión máxima de trabajo: 125 Psi
- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Longitud de manguera: 2.5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2.5/3/3.5 mm
- Peso: 17,5 Kg

» INCLUYE:

- 1 EMBUDO
- 4 BOQUILLAS
- 1 MASCARA DE LONA
- 1 MANGUERA
- 2 RUEDAS



APL32-8

ARENADORA NEUMÁTICA PORTATIL • APL125-8A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión máxima: 90 PSI
- Capacidad: 63 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire:
 - boquilla 2.0 - 92 L/min.
 - boquilla 2.5 - 150 L/min.
 - boquilla 3.5 - 303 L/min.
- Peso: 21 kg.

» INCLUYE:

- Embudo
- Cinta de teflón
- Capucha

- *Se utiliza especialmente para pulido por pulverización, rebabas, detalles de recorte, y pulido de detalles pequeños de metal en esquinas o espacios difíciles de llegar.*
- *Ideal para desbarbar ligero o aplicar satinados ligeros en las piezas.*



APL125-8A