

HIDROLAVADORA A BATERÍA • LAPL3,6-8BK



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Amperaje batería: 2 Ah
- Presión máx. suministro agua: 5 bar
- Temperatura máx. agua: 40°C
- Caudal máximo: 3,6 l/min
- Presión máxima: 30 bar
- Peso: 4 Kg

» INCLUYE:

- 1 Recipiente de detergente
- 1 Manguera
- 1 Extensión de lanza
- 1 Boquilla pulverizadora ajustable
- 1 Filtro de aspiración
- 2 Baterías 2 Ah
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado



2.0 Ah
PACK
POTENCIA 18V

2 BATERÍAS + CARGADOR

► **LAPL3,6-8BK** ◀



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.200 W • HL-120



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1.200 W
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 bar) (1010 Psi)
- Presión máx. permitida: 10.5 Mpa (105 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 5.5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 6.8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,2 kg.

- **Confiable.**
- **Compacta.**
- **Versátil.**
- **Fácil de trasladar y de guardar.**
- **Especial para el hogar.**
- **Excelente diseño.**
- **Control de auto stop.**

• Usos recomendados:

- Bicicletas
- Motos
- Autos pequeños
- Hogar y jardín



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN • HL100-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.200 w
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Presión máx.: 100 bar
- Presión nominal: 70 bar
- Tasa de flujo: 5,5 L/min.
- Máx. presión de agua: 1,2 Mpa
- Temperatura máxima: 50°C
- Protección: IPX5
- Largo del cable: 5 mts.



HL-120

HL100-7

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1.500 W • HL-150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AUTO STOP
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Capacidad del motor: 1.500 W
- Presión de trabajo: 90 bar
- Caudal máx. de trabajo: 7.5 L/min.
- Voltaje: 220 V
- Peso: 8 kg.

» INCLUYE:

- Manguera de alta presión.
- Ruedas.
- Botella de detergente.



HL-150

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2.800 W • LT-590

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.800 W
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar) (1950 PSI)
- Presión máx. permitida: 13 Mpa (130 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- **Pistón de cerámica**
- Peso: 23 Kg.

- **Robusta.**
- **Gran potencia.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Auto-cebado.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Regulación de presión.**

• Usos recomendados:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Bicicletas | - Hogar y jardín |
| - Motos | - Losas |
| - Autos y utilitarios | - Paredes / Puertas / Portones |
| - Cercos | - Herramientas de jardín |

REGULADOR DE PRESIÓN

DEPÓSITO DE DETERGENTE

CONEXIÓN DE LANZA

ENTRADA DE FLUJO DE AGUA

TAPÓN DE ACEITE



LT-590



HIDROLAVADORAS ALTA PRESIÓN



HL100-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.000 W
- Presión de trabajo: 10 Mpa (100 bar) (1.450 PSI)
- Presión máx. permitida: 15 Mpa (150 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bares)
- Temperatura máx. de agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 10,5 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Herramientas de jardín

HL110-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 2.100 W
- Presión de trabajo: 11 Mpa (110 bar) (1.590 PSI)
- Presión máx. permitida: 16,5 Mpa (165 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 6,0 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/máx.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 21 kg.

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / puertas / portones
- Herramientas de jardín

HL130-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 3.200 W
- Presión de trabajo: 15 Mpa (150 bar) (2.170 PSI)
- Presión máx. permitida: 22,5 Mpa (225 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 9,0 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 25 kg

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros / Puertas / portones
- Maquinas y herramientas de jardín
- Industria
- Camiones / tractores / chasis

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Posee compartimiento para detergente.**
- **Auto-purgado.**
- **Control de auto stop.**



HL100-8

HL110-8

HL130-9

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES



HL-1500EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3000 W
- Monofásica
- Presión: 180 Bar
- Caudal: 10,7 L/MIN
- Peso: 57,4 Kg.
- **Monofásico**

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

HL-6000EX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 6000 W
- Trifásica
- Presión: 220 Bar
- Caudal: 18,8 L/MIN
- Peso: 80 Kg.
- **Trifásico.**

» INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas

- Usos recomendados:
- Bicicletas
- Motos
- Camiones / tractores / chasis
- Autos y utilitarios
- Cercos
- Hogar y jardín
- Losas
- Paredes / muros
- Puertas / portones
- Maquinas de jardín
- Industria

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Regulación de presión.**



HL-1500EX

HL-6000EX

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5.5 HP / 154 BAR • LH-5.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 5,5 Hp (3.400 RPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 bar) (2230 PSI)
- Presión máx. permitida: 15,4 Mpa (154 bar)
- Caudal máx. de trabajo: 7,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l) (163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 24 Kg.

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Alto rendimiento.**

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / muros
 - Puertas / portones
 - Máquinas de jardín
 - Camiones / tractores / chasis
 - Industria



LH-5.5

HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN

LH-6.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 6,5 HP (3400 RPM) (200 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar) (2450 PSI)
- Presión máx. permitida: 18,6 Mpa (186 bar) (2700 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 12,5 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 13 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 l)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Peso: 42 Kg.

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / muros
 - Puertas / portones
 - Máquinas de jardín
 - Camiones / tractores / chasis
 - Industria

LH-13

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 13 HP (3750 RPM) (390 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 bar) (3600 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 16 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 21 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de combustible 3,5 l)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 60 kg.

- **Robusta.**
- **Excelente potencia.**
- **Con succión externa de detergente.**
- **Auto-purgado / autocebante.**
- **4 boquillas de acople rápido.**
- **Alto rendimiento.**

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / Muros
 - Puertas / Portones
 - Maquinas de jardín
 - Camiones / Tractores / Chasis
 - Industria



HL-6.5

HL-13

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7.5 HP / 220 BAR • LH-7.5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 7,5 HP (3.600 RPM) (210 CC)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 bar) (3200 PSI)
- Presión máx. permitida: 31,7 Mpa (317 bar) (4600 PSI)
- Caudal máx. de trabajo: 10 L/min.
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Peso: 39 kg.

- Usos recomendados:
 - Bicicletas
 - Motos
 - Autos y utilitarios
 - Cercos
 - Hogar y jardín
 - Losas
 - Paredes / muros
 - Puertas / portones
 - Maquinas de jardín
 - Camiones / tractores / chasis
 - Industria

- Robusta.
- Excelente potencia.
- Con succión externa de detergente.
- Auto-purgado / autocebante.
- 4 boquillas de acople rápido.
- Alto rendimiento.

ACOPLES

LANZA DE
ALTA PRESIÓN

DEPÓSITO DE
DETERGENTE

TANQUE DE
COMBUSTIBLE



LH-7.5

HIDROLAVADORA CON CALDERA 4.000 PSI 15 HP • HL-4000C

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 15 HP
- Velocidad: R_0 3.400/min
- Presión máxima: 300 bar
- Presión nominal: 275 bar
- Presión nominal (PSI): 4000 PSI
- Tasa de flujo: 16 L/min.
- Temperatura máxima: 100° C
- Combustible de la caldera: diésel
- Capacidad tanque caldera: 21,5
- Tiempo de uso: 4 hs.
- Capacidad de combustible para el motor: 5,5
- Modelo de bomba AR RSV 4G40D
- Pantalla LED
- Motor PW420 / 420 CC 15 HP - Cumple con EPA
- Peso: 186,4 kg.

» INCLUYE

- 1 lanza de alta presión
- 5 boquillas de conexión rápida
- 1 kit de mangueras
- 1 manguera de agua de alta presión: 10 mts.
- 1 gancho

- Talleres mecánicos: quita restos de grasa y aceites
- Obras: limpieza intesa
- Limpieza de maquinarias industriales



HL-4000C

