

PULVERIZADORES MANUALES

FPL5

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1 kg.

- Con boquilla de bronce.
- Fácil uso.
- Súper liviano.
- Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.

FPL7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Incluye accesorios: correa
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 mts.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 1,1 kg.



FPL5

PULVERIZADOR USB 1,5 L AUTOMÁTICO • FL1.5-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 1,5 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Carga USB: tipo C rápido con indicador de encendido
- Tiempo de uso: hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Con manija de agarre

» INCLUYE

- Cable USB con cha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- Adecuado para riego interior y exterior.
- Limpieza.
- Control de plagas.
- Productos químicos para la protección de plantas.



FL1.5-8B

PULVERIZADOR USB 2 L AUTOMÁTICO • FL2-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 2 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Mango antideslizante

» INCLUYE

- Cable USB con cha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- Adecuado para riego interior y exterior.
- Limpieza.
- Control de plagas.
- Productos químicos para la protección de plantas.



FL2-8B

PULVERIZADOR USB 5 L AUTOMÁTICO • FL5-8B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5 L
- Boquilla ajustable: chorro a niebla
- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2.000 mAh, 3,7 V de litio
- Carga USB: tipo C rápido con indicador de encendido
- Hasta 90 minutos uso (carga completa)
- Con mango extensible y correa para cargar

» INCLUYE

- Cable USB con cha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A

- Adecuado para riego interior y exterior.
- Limpieza.
- Control de plagas.
- Productos químicos para la protección de plantas.



FL5-8B

PULVERIZADOR NAFTERO 26 CC • LJ-P26

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 20 L
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 1,5 HP / 1,1 KW / 1,52 CV
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa/15 - 25 Bar/218 - 363 PSI
- Motor: 2 tiempos

- Fuente de alimentación: nafta
- Cilindrada: 26 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Peso: 9 kg.

- Compacto.
- Versátil.
- Robusta.
- Fácil de trasladar y armar.
- Uso profesional.
- Para esparcir compuestos en gotas muy delgadas.
- Arranque manual con polea retráctil.



LJ-P26

FUMIGADORES MANUALES

F12L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,2 kg.

- Con boquilla de bronce.
- Evitar la formación de plagas.
- Es ligero, fácil de transportar y guardar.
- Ideal para agua, fertilizante, herbicidas y pesticidas de base acuosa.

F16L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 16 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,25 kg.

F20L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 L
- Tipo: mochila
- Material: plástico
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2 - 0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm.
- Longitud de la manguera: 120 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Peso: 2,3 kg.



F12L-8

F16L-8

F20L-8

MOCHILA FUMIGADORA

• FMOL20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 L
- Flujo: 100-120 ml.
- Material: tela de red de PVC impermeable de 0,9 mm.
- Lanza: bronce cromado+acero inoxidable
- Tamaño lanza: 68 cm.
- Distancia pulverización: 8 mts.
- Manguera de PVC: 1,5 mts.
- Tapa: 10 cm.



FMOL20-8

MOTOSIERRA NAFTERA

25 CC • GS-2500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 HP / 3,2 KW / 4,36 CV
- Cilindrada: 25,4 CC
- Largo de la espada: 12"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,3 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Peso: 3,4 kg.

- Incluye bolso de transporte.
- Cadena Carlton.
- Carburador Walbro.
- Robusta.
- Potente.
- Uso semi profesional.
- Para poda y tala en jardines.



IMAGEN ILUSTRATIVA

FUMIGADOR NAFTERO

40 CC • LJ-F40

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de tanque: 26 L
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 2,9 HP / 2,1 KW / 2,94 CV
- Presión de trabajo: 1,5 - 2,5 Mpa / 15 - 25 Bar/218 - 363 PSI
- Motor: 2 tiempos
- Fuente de alimentación: combustible
- Cilindrada: 40 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Longitud de descarga: 25 mts.
- Peso: 11,5 kg.

- Robusta.
- Versátil.
- Fácil de trasladar y armar.
- Excelente diseño.
- Uso profesional.
- Apta para fumigar con polvo y líquido.
- Arranque manual con polea retráctil.



LJ-F40



GS-2500

MOTOSIERRA 52 CC CAMUFLADA • PROM-52GC



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP / 1,8 KW / 2,56 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de motor: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 325
- Longitud máx. de corte: 510 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,55 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,26 L
- Peso: 5,9 kg.

- **Robusta.**
- **Potente.**
- **Uso semi profesional.**
- **Para poda y tala en jardines.**



PROM-52GC

MOTOSIERRAS NAFTERAS

GS3800

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2 HP / 1,41 KW / 2,03 CV
- Cilindrada: 38 CC
- Largo de la espada: 16"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena 3/8 LP
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,31 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,21 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 4,8 kg.

GS4500

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP / 1,41 KW / 2,53 CV
- Cilindrada: 45 CC
- Largo de la espada: 18"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la Cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 5,8 kg.

GS5200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,8 HP / 2,84 KW / 2,84 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Largo de la espada: 20"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 325
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Incluye: bolso de transporte
- Peso: 6,3 kg.



GS6200

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 HP / 30,57 KW / 4,16 CV
- Cilindrada: 62 CC
- Largo de la espada: 22"
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Paso de la cadena: 3/8 LP
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Diámetro de corte: 560 mm.
- Peso: 7 kg.

- **Uso profesional.**
- **Cadena Carlton.**
- **Carburador Walbro.**
- **Robusta.**
- **Potente.**
- **Para poda y tala en jardines.**



GS3800

GS4500

GS5200

GS6200

MOTOSIERRA NAFTERA • MOTL45-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 3.1 HP
- Cilindrada: 45.4 CC
- Largo de la espada: 18" / 45 cm
- Tipo de cadena: .325"
- Velocidad máxima: no 10000 /min
- Capacidad del tanque: 0.47 L
- Capacidad tanque de aceite: 0.20 L
- Peso: 7.7 Kg



- *Uso profesional.*
- Respuestos compatibles con MOTOSIERRA MS 250.

MOTL45-9

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML40-9BK



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V =
- Amperaje batería: 2 Ah
- Velocidad máxima cadena: 5 m/s
- Paso y calibre: 1/4"
- Cantidad de dientes por paso: 7
- Con bloqueo de seguridad
- Peso: 3,6 Kg

» INCLUYE

- 1 cadena extra
- 1 lubricante
- 1 maletín de traslado



2.0 Ah
PACK
POTENCIA 18V

**2 BATERÍAS
+ CARGADOR**

**IRON
VOLT**

ELECTROSIERRA 2.000 W • ESL200-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.000 W
- Tensión: 200 V ~ 50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13 m/s
- Longitud de corte: 400 mm.
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 5 kg.

- *Uso semi profesional.*
- *Para arbustos y arboles medianos.*
- *Fácil de mantener.*
- *Fácil de limpiar.*



ESL200-8

AFILADOR DE CADENA PARA MOTO SIERRA – 220 W • 11002-B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 7.500 RPM
- Diámetro del disco: 100 mm.
- Eje del disco: 10 mm.
- Uso semi profesional
- Peso: 2 kg.



11002-B

CORTA CERCO A EXPLOSIÓN 23 CC • LJ-C23



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 HP / 0,75 KW / 1,014 CV
- Cilindrada: 23 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tipo de Carburador: diafragma
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual
- Largo de cuchilla: 25,4 cm. (10")
- Longitud máx.: 1,08 mts.
- Peso: 6,4 kg.

- *Uso profesional.*
- *De fácil uso y buen equilibrio.*
- *Fácil de limpiar.*



LJ-C23

CORTACERCO NAFTERO COL600-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W / 1 HP
- Cilindrada: 25,4 CC
- Capacidad del tanque: 700 ml
- Velocidad: 2800-3200 r/min
- Largo de corte: 60 cm
- Diámetro de cilindro: 34 mm
- Doble hoja
- Peso: 8,1 Kg

• **Uso profesional.**



COL600-9

CORTA CERCO ELÉCTRICO 550 W • COL550-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 550 W
- Tensión: 220 ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Espacio entre dientes: 18 mm.
- Arranque: manual
- Hoja: 35 mm.
- Espacio entre dientes: 18 mm.
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Freno: electrónico
- Peso: 3,75 kg.

• **Uso Semi Profesional.**

• **Para parques y jardines medianos.**

• **Fácil de usar por su bajo peso.**



PODADORA DE ALTURA 27 CC • LP-27

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 0,93 HP / 0,7 KW / 0,91 CV
- Cilindrada: 27 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 0,7 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Extensión: 2,90 a 4,25 mts.
- Longitud máx. de corte: 255 mm (espada de 10")
- Diámetro máx. de corte: 40 mm.
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Peso: 8,2 kg.

- **Uso profesional.**
- **Varilla extensible.**
- **Liviana.**
- **Compacta.**
- **Versátil.**
- **Excelente diseño.**
- **Empuñadura soft grip.**



LP-27

PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 HP / 0,85 KW / 1,52 CV
- Cilindrada: 43 CC.
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 L
- Altura máxima: 2,07 mts.
- Longitud máx. de corte: 295 mm. (espada de 16")
- Diámetro máximo de corte: 40 mm.
- Paso de cadena: 3/8 Lp
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma
- Incluye: correa
- Peso: 8,8 kg.

- **Uso semi profesional.**
- **Mayor tiempo de trabajo.**
- **Cuchilla para cortar malezas.**
- **Sierra de cadena para recortar árboles frutales.**
- **Recortador de setos y arbustos.**



LP-43

DESMALIZADORA NAFTERA 4 EN 1 - 52 CC • LD-52PRO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,6 HP / 1,20 KW / 1,58 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3 / 8 LP
- Tipo de carburador: diafragma
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Longitud de podadora: 400 mm.
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3/8 LP
- Peso: 8 kg.



4 EN 1

- **Moto sierra - Podadora (en altura).**
- **Cortacercos.**
- **Desmalezadora.**
- **Bordeadora.**

LD-52PRO

BORDEADORA DE CÉSPED • BL600-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1.6mm.
- Sistema de alimentación de tanza: automático.
- Peso neto: 4,1 Kg



BL600-8

BORDEADORA ELÉCTRICA PRO - 1.000 W • BL1000-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Rotación máx. 6.800 RPM
- Capacidad del porta tanza: 5 mts.
- Diámetro máx. de Tanza: 2 mm.
- Diámetro de corte: 350 mm.
- Fuente de alimentación: electricidad
- Peso: 4,3 kg.



- *Uso semi profesional.*
- *Liviana.*
- *Para superficies pequeñas.*

BL1000-8

DEMALEZADORA NAFTERA • LD38-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 38.9 CC
- Capacidad del tanque: 1,058 L
- Potencia del motor: 2.6 CV
- Diámetro de corte del disco de corte: 300 mm
- Arranque: manual
- Tipo de manillar: abierto
- Tipo de eje de la maquina: recto
- Peso: 7.9 Kg

- *Uso profesional.*

» INCLUYE

- Arnés
- Disco de 3 puntas



LD38-9

DEMALEZADORA NAFTERA • LD52-7ON



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 T
- Cilindrada: 52 CC
- Potencia: 1.7 HP
- Tanque de nafta: 1.2 lts
- Capacidad de corte: 430 mm
- Diámetro de nylon: 2,5 mm
- Transmision eje recto
- Combustible: mezcla
- Peso: 5,7 Kg

- armado de barral por encastre para mejor traslado



» INCLUYE

- Cuchilla
- Cabezal
- Arnés



LD52-7ON

DESMALIZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,7 HP / 1,27 KW / 1,68 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Tipo de carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm.
- Longitud máx. de corte: cuchilla 255 mm. / tanza 430 mm.
- Peso: 8,7 kg.

- *Uso semi profesional.*
- *Excelente equilibrio versátil.*
- *Fácil de manipular.*
- *Fácil mantenimiento.*
- *Arnés.*



LD52-7

CARPIDORA 52 CC • DBL52-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 HP / 1,75 KW / 2,29 CV
- Cilindrada: 52 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2 T)
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: cardánica
- Ancho de la copa: 320 mm.
- Largo de cuchilla: 320 mm.
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm.
- Largo: 1,75 mts.
- Peso: 12,7 kg.

- *Uso profesional.*
- *Excelente equilibrio.*
- *Robusta.*
- *Veloz desempeño.*
- *Elimina maleza.*
- *De fácil armado.*
- *Ocupa poco espacio al guardado.*



DBL52-8

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA - 1.000 W • LCO-1032B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 3 posiciones
- Altura de corte: 20 - 38 - 56 mm.
- Ancho de corte: 325 mm. (12,5")
- Ruedas: 6"
- Cuchilla: 320 mm.
- Ancho de corte 320 mm. (12,5")
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 30 L
- Peso: 8 kg.

- *Uso semi profesional.*
- *3 posiciones de corte.*
- *Corta y recolecta.*
- *Para pequeños jardines.*
- *Fácil de limpiar y maniobrar.*



LCO-1032B

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1.600 W LCO-1640B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1.600 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Regulación de altura: 5 posiciones
- Altura de corte: 25 - 35 - 45 - 55 - 65 mm.
- Cuchilla: 400 mm.
- Ancho de corte: 400 mm (16")
- Ruedas: 6"
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de bolsa: 40 L
- Peso: 14 kg.
- *Uso semi profesional.*
- *5 Posiciones de corte.*
- *Corta y recolecta.*
- *No genera gases tóxicos.*
- *Armado práctico.*
- *Ahorro de tiempo.*



LCO-1640B

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP • LQ-510



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 HP / 4,1 KW / 5,07 CV
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 500 mm. (20")
- Ruedas: 7"
- Descarga: lateral
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 24,5 kg.
- *Uso semi profesional.*
- *Compacta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Corta y tritura.*
- *Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.*



LQ-510

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 5.5 HP - CON BOLSA • LQ-510B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos OHV (eje vertical)
- Potencia: 5.5 Hp
- Cilindrada: 139 CC
- Tanque de combustible: 1 Lts
- Aceite: 4T o 10W30
- Ancho de corte: 500 mm. (20")
- Bolsa: 70 Lts
- Altura de corte: 25 a 75 mm
- Ruedas: delanteras 7" / traseras; 10"
- Descarga: lateral y trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Capacidad de bolsa: 60 lts
- Peso: 34 kg
- *Uso profesional.*
- *Compacta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Corta, recolecta y tritura.*
- *Regulador de altura.*
- *Excelente diseño que evita la acumulación de residuos.*

3^{EN}1

- *Corta.*
- *Tritura.*
- *Recolecta.*

LQ-510B

CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA 7.5 HP - 4 EN 1 • LQ530B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos eje vertical
- Potencia: 6 HP
- Tanque de combustible: 1 L
- Aceite: 4 T o 10W30
- Alto de corte: 7 puntos de corte (entre 2,5 cm. a 7,5 cm.)
- Ancho de corte: 5,3 cm. (21")
- Capacidad de bolsa: 70 L
- Descarga: lateral / trasera
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 34 kg.
- *Uso profesional.*
- *Robusta.*
- *Versátil.*
- *Fácil de trasladar y armar.*
- *Autopropulsada.*

4^{EN}1

- *Corta.*
- *Tritura.*
- *Recolecta.*
- *Autopropulsión.*

LQ530B

SOPLADOR INALÁMBRICO SPL13-8BK

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Amper batería: 4 Ah
- Caudal de aire: 800 m³/h
- Velocidad máxima: NO 0-18500/min
- Flujo de aire: 13,2 m³/h
- Diámetro: 8,25 cm
- Peso: 5,07 Kg

INCLUYE:

- 1 Tubo
- 2 Baterías 4 Ah
- 1 Cargador



4.0 Ah
PACK POTENCIA 18V
2 BATERÍAS + CARGADOR

SPL13-8BK



SOPLADOR ASPIRADOR 600 W • SAL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W
- Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Velocidad: 16.000 RPM
- Velocidad máx. de soplado: 4,1 m³/min
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 1,5 lts
- Incluye: boquilla, bolsa recolectora, extensor de boquilla, juego de carbones
- Peso: 2,4 kg.



- Con doble función soplado/aspirado.
- Ideal eliminar la suciedad del polvo en áreas cerradas y mantener despejadas las áreas verdes abiertas y otras zonas.
- Limpia de manera práctica, efectiva y rápida una gran variedad de superficies.
- Su modo aspiradora te permite succionar hojas y desechos para que puedas limpiar de una manera simple y eficaz.

SAL600-8



SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO - 2.400 W SPL2400-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.400 W
- Tensión: 220 V~ 50 Hz
- Velocidad: 270 km/h
- Velocidad máx. de soplado: 13 m³/m
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Capacidad de la bolsa: 45 L
- Peso: 3.3 kg.

3 EN 1

- Corta.
- Tritura.
- Embolsa.



- Uso semi profesional.
- Moviliza hojas, hiervas y basura liviana.
- Simplifica el mantenimiento del jardín.
- De fácil uso y guardado.

SPL2400-8

SOPLADOR ASPIRADOR NAFTERO - 26 CC • LSA-26

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,5 HP / 1,18 KW / 1,52 CV
- Cilindrada: 26 CC
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 0,5 L
- Filtro de aire: goma espuma
- Flujo de aire: 0,17 m³/s
- Peso: 7,8 kg.



- Potencia ajustable.
- Incluye correa de hombro.
- Sopla y aspira.
- Incluye distintos acoples.
- Uso semi profesional.

LSA-26



SOPLADOR MOCHILA NAFTERO • SPML760-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cilindrada: 75.6 CC
- Capacidad del tanque: 2.2 L
- Velocidad de trabajo: 2000-7000 rpm
- Volumen máx. de aire: 1500 m³/h
- Velocidad máx. de aire: 92 m/s
- Diámetro de cilindro: 51 mm
- Tasa mínima de consumo de combustible: 600g/kw*h
- Peso: 10,5 Kg
- Uso profesional.



SPML760-9

HOYADORA NAFTERA 58 CC • LH-58

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2,66 HP / 1,98 KW / 2,70 CV
- Cilindrada: 58 CC
- Fuente de alimentación: nafta
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,1 L
- Encastre redondo
- Peso: 9,3 kg.



- Permite realizar agujeros, hoyos o perforaciones en la tierra para postes y plantaciones.
- Fácil para ensamblar.
- Robusta.
- Uso profesional.

LH-58



ZANJADORA 13 HP MOTOR HONDA • LJ-Z13



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 13 HP / 9,09 KV / 13,18 CV
- Velocidad: 550 m/ min.
- Arranque: manual
- Capacidad de tanque: 60 m/h
- Ruedas: 45/ 7,0-6
- Espada: 27 hojas
- Longitud de cadena: 2.000 mm.
- Dimensiones: 1,1 mts. x 2,1 mts. x 0,72 mts.
- Fuente de alimentación: nafta
- Motor: honda
- Peso: 185 kg.



- *Uso profesional.*
- *Excavar o limpiar las zanjas.*
- *Excavación para la inserción de plantas y recubrimiento de estas.*
- *Excavación para soterramiento de red eléctrica.*

LJ-Z13

ZANJADORA 15 HP • LJ-Z15



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia motor: 15 hp
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: Nafta
- Capacidad: 60 m/h
- Ancho de la zanjadora: 100 mm
- Profundidad de la zanjadora: 200x400x600 mm
- Cuchillas: 27 cuchillas de aleación de carburo
- Largo de la cadena: 2000 mm
- Velocidad de cadena (Máx.): 550 m/min
- Neumático: 145/7.0-6
- Peso: 188 kg



LJ-Z15

CHIPEADORA TRITURADORA 6.5 HP CHT6.5L-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 6.5 HP
- Cilindrada: 196 CC
- Astillado: 100 mm
- Medidas: 176 x 51.3 x 110.5 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: manual
- Ruedas: 4.10/3.50-4
- Neumático sin cámara
- Rodillo: 233 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo
- Peso: 108 Kg



CHT6.5L-9

CHIPEADORA TRITURADORA 15 HP CHT15L-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 15 HP (9.1 kw)
- Cilindrada: 420 CC
- Astillado: 6 pulgadas/150 mm
- Medidas: 270 x 121.8 x 142.2 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: eléctrico
- Batería: 12 V 20 Ah
- Tolva de descarga: 360° ajustable
- Enganche: acoplado de remolque de 2"; rueda jockey doble
- Ruedas: 19x7.00-8 Neumático sin cámara
- Rodillo: 350 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo
- Peso: 285 Kg



CHT15L-9

MOTOCULTIVADOR 6.5 HP 51 CM. 4T LQ • LMC-1002



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP / 4,8 KV / 6,59 CV
- Fuente de alimentación: nafta
- Aceite: SAE85W-140
- Capacidad de tanque: 3,6 L
- Cantidad de cuchillas: 16
- Ancho de trabajo: 500 mm.
- Perforaciones de cultivo: 17 – 35 cm.
- Peso: 80 kg.



- *Uso profesional.*
- *Tractor de un solo eje.*
- *Se conduce de manera manual.*

LMC-1002

SACAPANES 9HP MOTOR HONDA 5X35CM LJ-S55



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4 tiempos Honda
- Potencia: 9 HP / 6,1 KW / 9,12 CV
- Ancho de corte: 480 mm.
- Profundidad de corte: 45 mm.
- Ancho: 350/400 mm.
- Velocidad de corte: 0.9-1.1 m/seg.
- Fuente de alimentación: nafta
- Peso: 180 Kg.



- *Uso semi profesional.*
- *Extrae el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*

LJ-S55

CARRO BARRE HOJAS

SP31105

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 38"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 31 kg.

- *Uso profesional.*
- *Para superficies grandes.*
- *Ideal para otoño.*
- *Barrido de hojas césped y residuos.*

SP31108

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Ancho de barrido: 42"
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 35 kg.



SP31105

CARRO PARA MINITRACTOR 450 KG. • SP22102

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: encastre
- Capacidad: 450 kg.
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 65 kg.



SP22102

ESPARCIDOR DE SEMILLAS MANUAL - 60 L • SP31515

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tracción: manual
- Capacidad: 60 L
- Cantidad de ruedas: 2
- Peso: 17 kg.



SP31515

ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR - 105 L • SP31512

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 105 L
- Cantidad de ruedas: 2
- Tracción: encastre
- Peso: 26 kg.

- *Plantaciones medianas a grandes.*
- *Distribución uniforme de las semillas.*
- *Apto variedad de semillas.*
- *Con acople para tractor.*



SP31512